PRODUKT FAKTA BLAD

AR2300 NANO FLUID SYSTEM CLEANER

AR2300 är framställt av organiska estrar till ett avancerat tillsatsämne för att lösa upp kol, sot och slam i motorer, växellådor, automat växellådor, differentialer och styrservon samtidigt som den förnyar alla tätningar.

AR2300 är gjord av tre estrar. Lanolin estern är det huvudsakliga rengöringsmedlet.
Dess funktion är att impregnera ytan av sot och kolhaltiga avlagringar.

Den andra är en alifatisk ester. Den ser till att förbättra filmbildningen av den existerande oljan och eliminerar faran av torra ytor i smörjsystemet under rengöringsprocessen. Denna komponent är mycket resistent mot oxidation och är ett komplement till den existerande oljan samtidigt som föroreningar avlägsnas och fastnar i oljefiltret.

Den tredje estern är en biologiskt nedbrytbar Polyol ester, som ger extrem trycktålighet till den existerande oljan.

AR2300 löser upp avlagringar säkert och effektivt genom att använda värmen, trycket och flödet som genereras i smörjsystemet. Eftersom avlagringar bildas långsamt över tiden så rengörs och avlägsnas dem långsamt och metodiskt av AR2300.

AR2300 är idealiskt som en första rengöring innan du använder några andra oljetillsatser.

Egenskaper/Fördelar

- Löser upp all kol, sot, slam och korrosionsbildning
- Ett säkrare alternativ till mer "aggressiva" lösningsmedel
- Återställer vätskesystemets effektivitet
- Skapar helt rena ytor för införandet av friktionmodifierings medel
- Som ett dispergeringsmedel så upprätthåller den partiklar från att agglomerera
- Tar bort högtemperaturs kolavlagringar på turbo lager
- Minskar oljeförbrukning
- Minskar utsläpp
- Sänker arbetstemperaturen i vätskesystemet
- Att tillsätta AR9100 eller AR9300 kommer att upprätthålla ett avlagringsfritt vätskesystem med absolut högsta effektivitet

Archoil Sverige, Daniel Bertell Solutions AB, Vävar Johans Gata 37, 12070, Stockholm, +46 (0)8 5333 9730, sales@archoil.se
Copyright © 2014 www.archoil.se

Specifikationer

Utseende	Brun vätska
Lukt	Fet lukt
Viskositet SUS 100F	200
Specifik vikt	0.926

Bruksanvisning

Motor:	Ratio 1:30 (1 dl AR2300 till 3 liter olja) Låt verka ca 2-300 mil eller till nästa oljebyte.
Manuell växellåda:	Ratio 1:30 (1 dl AR2300 till 3 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte.
Automat växellåda:	Ratio 1:50 (1 dl AR2300 till 5 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte.
Differentialer:	Ratio 1:16 (1 dl AR2300 till 1.6 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte.
Servostyrning:	Ratio 1:16 (1 dl AR2300 till 1.6 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte.

OBS: Om du använder en syntetisk PAO (polyalphaolefin) låt verka ca 6-800 mil.

Tillgängliga volymer

250 ml flaska
500 ml dunk
1 liters dunk
5 liters dunk
20 liters dunk
208 liters trumma

Archoil Sverige, Daniel Bertell Solutions AB, Vävar Johans Gata 37, 12070, Stockholm, +46 (0)8 5333 9730, sales@archoil.se
Copyright © 2014 www.archoil.se